



**INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.**

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

**ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ DIVIZE ZKUŠEBNICTVÍ**

vystavuje

**ATEST**

**č. 412404260-01**

na vzorek:

**AT mikina, typ ESD201**

barva královsky modrá (bez zipu)

výplněk s počesanou rubovou stranou, vzor proužek

složení: 52 % bavlna / 45 % polyester vodivý

(min. podíl vodivého vlákna 3 %)

plošná hmotnost: 300 g/m<sup>2</sup>

**AT mikina, typ ESD203**

barva grafitová (se zipem)

výplněk s počesanou rubovou stranou, vzor proužek

složení: 52 % bavlna / 45 % polyester vodivý

(min. podíl vodivého vlákna 3 %)

plošná hmotnost: 300 g/m<sup>2</sup>

**AT plášť, typ ESD501**

barva bílá

tkanina vzor mřížka 10x10 mm, plátňová vazba

složení: 66 % bavlna / 34 % polyester vodivý

(min. podíl vodivého vlákna 3 %)

plošná hmotnost: 160 g/m<sup>2</sup>

**AT triko, typ ESD101-O**

barva královsky modrá

jednolícni pletenina, vzor proužek 10 mm

složení: 98 % bavlna / 2 % polyester vodivý

plošná hmotnost: 160 g/m<sup>2</sup>

**AT triko, typ ESD130 polokošile**

barva královsky modrá

jednolícni pletenina, vzor proužek 10 mm

složení: 98 % bavlna / 2 % polyester vodivý

plošná hmotnost: 160 g/m<sup>2</sup>

**AT triko, typ ESD140 polokošile**

barva královsky modrá

jednolícni pletenina, vzor proužek 10 mm

složení: 98 % bavlna / 2 % polyester vodivý

plošná hmotnost: 160 g/m<sup>2</sup>

**AT vesta, typ ESD204**

barva královsky modrá se zipem

výplněk s počesanou rubovou stranou, vzor proužek

složení: 52 % bavlna / 45 % polyester vodivý

(min. podíl vodivého vlákna 3 %)

plošná hmotnost: 300 g/m<sup>2</sup>

**AT triko, typ ESD112-O**

barva královsky modrá

jednolícni pletenina, vzor proužek 10 mm

složení: 98 % bavlna / 2 % polyester vodivý

plošná hmotnost: 160 g/m<sup>2</sup>

zadavatele:

**VÚB a.s.**

**Na Ostrově 1165, 562 01 Ústí nad Orlicí, Česká republika, IČ: 45534420**

**Vyhodnocení stanovených parametrů vzorků:**

**Stanovené technické parametry (rezistance mezi dvěma body po praní a sušení) vyhovují požadavkům uvedeným v ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 Elektrostatika – Část 5-1:2017 Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Obecné požadavky (Tabulka 3 Požadavky na prostory EPA).**

Atest byl vystaven na základě zkušebního protokolu akreditované laboratoře č. 412404260-01 vydaného dne 30. 4. 2025.

Datum vystavení: 30. 4. 2025

Platnost atestu do: 29. 4. 2028



**Ing. Jiří Samsoněk, Ph.D.**  
vedoucí zkušební laboratoře

1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku námi zkoušenému.
2. Atest zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změně výrobní technologie, použitých materiálů a norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na výrobek vztahují další požadavky národních nebo EU legislativních předpisů, ATEST nenahrazuje postupy a dokumenty nezbytné k posouzení shody s těmito předpisy.